



ASPIRATORE RENOVA

Aspiratore con scuotifiltro per Framecut o Marmocut

Aspiratore professionale dotato di un sistema di filtrazione con scuotifiltro, adatto per l'aspirazione delle polveri sottili del marmo e cemento ma anche per i trucioli che si producono con il taglio dei materiali ferrosi o dei telai in legno. Il sistema di filtraggio è alloggiato all'interno del fusto: è possibile applicare un primo sacco filtro in microfibra certificato in classe M (opzionale) per raccogliere direttamente nel sacco le polveri e i trucioli. Oltre a questo l'aspiratore è dotato di un filtro a cartuccia in poliestere certificato in classe M su cui agisce uno scuotifiltro elettromagnetico. È completo di tubo corrugato da 40 mm, terminale a bocchetta piatta e riduttore tubo e può funzionare in automatico con accensione e spegnimento in sincronia con l'uso dell'elettrotensile ad esso collegato. L'aspiratore è corredato dai seguenti accessori: tubo flessibile da 4,5 m, lancia piatta e pennello.

Campi d'applicazione

L'aspiratore Rinnova è specificatamente studiato per essere accoppiato sia al Marmocut che al Framecut.

Può tuttavia funzionare perfettamente con tutti i marchi più comuni di elettrotensili in quanto l'innesto terminale è conico ed in grado di collegare la maggior parte degli elettrotensili aspirati. Ricordiamo che la presa elettronica non è predisposta per essere usata come una normale presa di corrente, pertanto non usare mai l'aspiratore come presa di tensione o come prolunga. L'interruttore dell'aspiratore serve per avviare o interrompere il funzionamento della macchina mentre il commutatore permette di scegliere 3 modalità:

- ▶ Posizione "0": MODALITA' AUTOMATICA = utensile elettrico + aspirazione + scuoti filtro automatico. L'accensione e lo spegnimento del motore dell'aspiratore avviene in modo automatico in funzione dell'accensione/spegnimento dell'utensile elettrico collegato alla presa supplementare. Quando viene spento l'utensile dopo circa 8 secondi si spegne il motore dell'aspirazione e si avvia la funzione di scuoti filtro per 15 secondi. NB: se durante il tempo di scuotimento del filtro viene fatto ripartire l'utensile, la funzione scuoti filtro si arresterà automaticamente ed il motore dell'aspiratore ripartirà.
- ▶ Posizione "I": funziona solo l'aspirazione
- ▶ Posizione "II": funziona solo lo scuoti filtro in modalità manuale. L'operatore può far scuotere il filtro quando lo ritiene opportuno (a motore spento) premendo il pulsante per un tempo massimo non superiore ai 15 secondi e a intervalli di minimo 2/3 minuti.

Accessori da ordinare separatamente

L'aspiratore viene venduto corredato dai seguenti accessori: tubo flessibile da 4,5 m, lancia piatta e pennello. È possibile acquistare separatamente il kit di accessori composto da:

- ▶ Prolunga componibile in plastica (2x50 cm)
- ▶ Curvetta con regolazione dell'aria
- ▶ Spazzola polvere



Certificati e prestazione

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1.000 / 1.200 Watt MAX
Capacità	37 lt
Presa elettronica	2.600 Watt MAX
Peso	12 kg
Portata d'aria	250 m ³ /h
Materiali aspirabili	Solidi (adatto anche a polveri sottili)
Dotazione	ruote, tubo elettroutensile 4 m (diametro 40 mm), innesto elettroutensile, bocchetta piatta
Stoccaggio	24 mesi

Limitazioni della responsabilità

La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l'applicazione qui riportate devono essere adattate alle rispettive condizioni. L'utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l'idoneità e la possibilità di applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L'ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito www.posaclima.it. L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie, data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.