

PROFILO DI RACCORDO PER CARTONGESSO


Profili di raccordo interno tra il serramento e la lastra in cartongesso



Profilo porta intonaco per raccordare il serramento alla lastra interna in cartongesso. Costruito con l'accoppiamento di un profilo in PVC speciale ed un materassino autoadesivo in polietilene impermeabile all'aria e al vapore: l'elasticità della spugna riesce a resistere a piccoli movimenti del muro evitando al formazione di crepe. Idoneo per lastre di cartongesso da 12,5 mm

Campi d'applicazione

Specificatamente studiato per raccordare internamente le lastre di cartongesso al serramento. In particolare, dopo aver installato l'infisso il profilo viene incollato direttamente su quest'ultimo grazie al materassino autoadesivo bianco in PE. Il materassino è nascosto da una guarnizione bianca che garantisce un'ottima finitura estetica. Il profilo è studiato per accogliere lastre in cartongesso dello spessore da 12,5 mm: è sufficiente inserirle nel profilo e applicare successivamente la rasatura e/o la mano di finitura sulla lastra. E' altresì possibile raccordare lastra e profilo con un cordolo di sigillante acrilico.



Certificazioni e Prestazioni

Temperatura di rammollimento Vicat (5 kg)	ISO 306	80°C
Allungamento a rottura	ISO 527	60%
Potere collante a 23°C/0°C	DIN 53453	35/15 KJ/m ²
Potere collante	DIN EN 1939	10N/25 mm
Temperatura di lavorazione		Da +5°C a +40°C
Traspirabilità*		Sd > 100
Allungamento a rottura spugna		3 mm
Stoccabilità		12 mesi

* Prestazione conforme ai requisiti di traspirabilità previsti dalla norma UNI 11673-1

Limitazioni della responsabilità

La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l'applicazione qui riportate devono essere adattate alle rispettive condizioni. L'utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l'idoneità e la possibilità di applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L'ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito www.posaclima.it. L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie, data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.