



## SPRAY CLEANER & REFINER

### Schiuma aerosol

Cod. KLSPRAYCR

Posaclima Spray Cleaner & Refiner è un prodotto schiumogeno a base d'acqua, tissotropico a doppio uso; lisciante, specificatamente sviluppato per la lavorazione e lisciatura di sigillanti fluidi (come siliconi e sigillanti ibridi tipo MS polimero) e come cleaner per la facile pulizia delle superfici. Grazie alle sostanze attive contenute, rimuove efficacemente sporco e contaminanti di varia natura dalle superfici, senza lasciare segni ed aloni. Eccellente risultato nella pulizia finale dei serramenti a posa avvenuta.

### CAMPI D'APPLICAZIONE

Utilizzato come **AGENTE LISCIANTE** nelle operazioni di vetratura e posa, facilita lo scorrimento della spatola di modellazione per ottenere cordoli perfetti. La sua schiuma densa ed attiva prepara e **favorisce il processo di adesione** su diversi substrati non porosi, come vetro, alluminio, superfici verniciate e PVC.

Utilizzato come **CLEANER**, è molto efficace soprattutto sulle superfici difficili come le vetrate, permettendo una perfetta pulizia senza l'uso di acqua. La sua azione pulente dolce non è aggressiva e non macchia. Per questo è utilizzabile anche per la pulizia a secco di tessuti e materiali delicati di vario genere.

La sua schiuma densa ed attiva lo rende perfetto anche per le operazioni di pulizia sulle linee di produzione dei serramenti, prima dell'imballaggio e spedizione.

L'azione di POSACLIMA SPRAY CLEANER E REFINER aumenta la brillantezza dei vetri, aumentando la loro idrorepellenza e resistenza allo sporco, senza cambiare l'aspetto estetico delle superfici.

### LAVORAZIONE

Prima di dosare il prodotto, agitare per alcuni secondi la bombola. Tenere la bombola di Posaclima Spray Cleaner & Refiner in posizione verticale, ad una distanza di circa 15-20 cm dalla superficie da trattare ed applicare una leggera quantità. Subito dopo l'applicazione utilizzare uno straccio pulito ed asciutto per asportare lo sporco.

Dopo alcuni secondi, il prodotto si trasforma da cleaner schiumogeno in detergente liquido. Sono possibili applicazioni ripetute per rimuovere le macchie più ostinate. La schiuma si sviluppa in funzione della presenza di sporco e consente di identificare se le aree sono ancora contaminate. Non serve risciacquo.

### SUGGERIMENTI

Dopo alcuni secondi, il prodotto si trasforma da cleaner schiumogeno in detergente liquido di tipo standard e quindi inizia a colare. Non attendere troppo prima di passare con lo straccio pulito.

**ATTENZIONE:** Prodotto aerosol; non sottoporre il contenitore a temperature elevate. Non applicare il prodotto in pieno sole o su superfici calde.

Nell'applicazione del prodotto su superfici delicate, come tessuti o materiali pregiati, fare prima una verifica di compatibilità del prodotto.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Schiuma
Colore	Bianco
Natura Chimica	Detergente-lisciante
Applicazione	Spray-rimuovere con panno asciutto
Temperatura di applicazione (°C)	da +0°C a +40°C
Scadenza Prodotto	24 mesi nell'imballo originale non aperto
Stoccaggio	in luogo fresco ed asciutto e temperatura compresa tra 10 e 25°C

#### PosaClima

un marchio Straudi S.p.a.

Via J. Mayr Nusser, 26 / 39100 Bolzano

Tel. 0471 30 44 11 / Fax 0471 30 44 13

info@posaclima.it [posaclima.it](http://posaclima.it)

## SICUREZZA

Per maggiori informazioni, consultare le informazioni di sicurezza sulla confezione e la scheda di sicurezza.

Indicazioni di pericolo: Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C / 122°F. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Conservare in luogo ben ventilato.

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004.

Inferiore a 5%: profumi Tra 5% e 15%: Idrocarburi alifatici. Limonene, Linalool

COD. UFI: WF10-J08D-G00V-WJWC

## Limitazioni della responsabilità

La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l'applicazione qui riportate devono essere adattate alle rispettive condizioni. L'utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l'idoneità e la possibilità di applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L'ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito [www.posaclima.it](http://www.posaclima.it).

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie, data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.