TAPEFIX RULLINO

Pressore per biadesivo

Cod. KLGTAROLL

Rullino pressore di larghezza 40mm e costruito in materiale polimerico anti-usura, con impugnatura asimmetrica per un agevole utilizzo anche in spazi ristretti. Il rullo si muove su cuscinetti a sfere per uno scorrimento senza impuntamenti ed una pressione uniforme sul nastro biadesivo. Manico in legno duro e robusto.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Rullino pressore per nastro bi-adesivo TAPE-FIX, di larghezza 40mm e costruito in materiale polimerico anti-usura, che si usa per schiacciare il nastro dopo essere stato applicato sul supporto (nella battuta del vetro).
La pressione costante (che deve essere di circa 1-2 kg) esercitata dal rullino che scorre su cuscinetti a sfera, favorisce l'uscita di quello strato impercettibile d'aria che si può formare tra il supporto ed il nastro bi-adesivo, favorendo la reazione di vulcanizzazione e di conseguenza l'incollaggio strutturale.
L'utilizzo del rullo è particolarmente importante sui supporti non perfettamente planari come ad esempio la sede del vetrocamera nei serramenti in legno, dove crea una pressione costante che costringe il nastro a seguire anche le piccole imperfezioni nelle giunzioni angolari della finestra.
È possibile passare anche per più volte sul nastro, senza recare danno o danneggiamenti alla struttura adesiva.
La mancata pressione sul nastro crea un incollaggio precario ed una tenuta meccanica che può essere anche molto inferiore.
Premere con il rullino su tutto lo sviluppo del nastro, anche nelle zone di giunzione angolare.

SUGGERIMENTI

Spolverare e pulire sempre la superficie dove viene applicato il nastro bi adesivo e premere con rullino immediatamente dopo l'applicazione del nastro.

ATTENZIONE

Rulli rovinati o grippati e che non garantiscono un funzionamento omogeneo, vanno sostituiti immediatamente.

Limitazioni della responsabilità

La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l'applicazione qui riportate devono essere adattate alle rispettive condizioni. L'utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l'idoneità e la possibilità di applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L'ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito www.posaclima.it.
L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie, data l'eterogeneità' delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.

PosaClima
un marchio Straudi S.p.a.
Via J. Mayr Nusser, 26 / 39100 Bolzano
Tel. 0471 30 44 11 / Fax 0471 30 44 13
info@posaclima.it posaclima.it