

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

CE – Secondo allegato III della disposizione (UE) Nr. 305/2011
(Regolamentazione dei prodotti da costruzione)

POSACLIMA MS POWERFLEX 25 (KLHDMS)

1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto:
PosaClima MS Powerflex 25
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
Numero di lotto: si veda la confezione del prodotto
3. Destinazione d'uso o usi del prodotto da costruzione:
SIGILLANTE PER FACCIATE PER APPLICAZIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO
4. Prodotto in conformità con le norme tecniche armonizzate applicabili:
EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT: CLASS 25LM
5. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
Straudi S.p.a
Via Mayr Nusser, 26 39100 Bolzano BZ
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica delle prestazioni del prodotto da costruzione, secondo l'allegato V:
SISTEMA 3 PER CARATTERISTICHE ESSENZIALI
7. Organismo accreditato
L'organismo notificato ITC a.s. Zlin/CZ NB-Nr.1023 ha effettuato la verifica del tipo secondo il Sistema 3, e ha rilasciato quanto segue: Rapporto di Prova
8. Prestazione dichiarata
SEN 15651-1:2012, EN 15651-3:2012, EN 15651-4:2012,
CONDIZIONAMENTO: METODO A, SUBSTRATO: VETRO (SENZA PRIMER)

Caratteristiche fondamentali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate	Classe
Comportamento al fuoco	Classe E	EN ISO 13501-1	
Rilascio di agenti chimici pericolosi per la salute o l'ambiente	NPD		
Recupero elastico (15651-1, 15651-4)	$\geq 70\%$	EN ISO 7389	25 LM
Colabilità (15651-1, 15651-3, 15651-4)	$\leq 3 \text{ mm}$	EN ISO 7390	25 LM/XS1
Perdita di volume (15651-1, 15651-3, 15651-4)	$\leq 10\%$	EN ISO 10563	25 LM/XS1
Adesione/coesione a trazione prolungata dopo immersione in acqua (15651-1, 15651-3, 15651-4)	NF	EN ISO 10590	25 LM/XS1
Proprietà a trazione - modulo a 23°C (N/mm ²) (15651-1, 15651-4)	$\leq 0,4$	EN ISO 8339	25 LM
Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta (15651-1, 15651-3, 15651-4)	NF	EN ISO 8340	25 LM/XS1
Adesione/Coazione a temperature variabili (15651-1, 15651-3, 15651-4)	NF	EN ISO 9047	25 LM/XS1
Crescita microbiologica (15651-3)	0	EN ISO 846 B	XS 1
Durabilità	Superato (NF)		

Le prestazioni di questo prodotto sono conformi a quanto dichiarato nella dichiarazione di performance.
Questa dichiarazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore

Firma e nome del sottoscrittore:

Dott. Nicola Straudi
Straudi S.p.A.



Limitazione di responsabilità: L'informazione contenuta in questa dichiarazione di prestazione è fornita in buona fede ed è ritenuta accurata alla data di pubblicazione di questo documento. A prescindere dagli intenti d'uso specificati in questo documento, l'utilizzatore del prodotto ha la responsabilità di assicurarsi che il prodotto sia corrispondente all'utilizzo desiderato e sia legalmente conforme allo stesso. Questa informazione non costituisce consiglio legale. La vendita del prodotto resta soggetta alle condizioni di vendita applicabili. L'utilizzatore deve fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto per le linee guida relative all'utilizzo del prodotto stesso.

PosaClima

un marchio Straudi S.p.a.

Via J. Mayr Nusser, 26 / 39100 Bolzano

Tel. 0471 30 44 11

info@posaclima.it

posaclima.it